

SUZUKI 4-STROKE OUTBOARDS SPECIFICATIONS

■主要諸元

VE

VE

VE

	EPI DF250T/250Z	EPI DF225T/225Z	EPI DF200T/200Z
型 式	25001F/25001Z	22501F/22501Z	20001F/20001Z
全 長(mm)	897	897	897
全 幅(mm)	572	572	572
全 高(mm)	X:1,834・XX:1,961	X:1,834	X:1,834
重 量(kg)	X:273・XX:282	X:272	X:272
トランサム高(mm)	X:635・XX:762	X:635	X:635
最大出力(kW [PS] /rpm)	183.9 [250] /5,800	165.5 [225] /5,500	147.1 [200] /5,500
全開使用回転範囲(rpm)	5,500~6,100	5,000~6,000	5,000~6,000
エンジンタイプ	DOHC 24バルブ	DOHC 24バルブ	DOHC 24バルブ
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	6×95×85	6×95×85	6×95×85
総排気量(cm ³)	3,614	3,614	3,614
燃料供給システム	EPI	EPI	EPI
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック
操船方式	リモートコントロール	リモートコントロール	リモートコントロール
点火プラグ	NGK BKR6E	NGK BKR6E	NGK BKR6E
点火方式	フルランジスタ式	フルランジスタ式	フルランジスタ式
エンジンオイル容量(ℓ)	8.0	8.0	8.0
発電装置	12V 54A	12V 54A	12V 54A
フューエルタンク容量(ℓ)	OP	OP	OP
チルト&トリム方式	P.T.T	P.T.T	P.T.T
減速比	2.29 (32:40×12:22)	2.29 (32:40×12:22)	2.29 (32:40×12:22)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	15海洋第048号/15海洋第049号	15海洋第046号/15海洋第047号	15海洋第044号/15海洋第045号

BIG HEADERS BLOCK

BIG HEADERS BLOCK

	EPI DF175T/175Z	EPI DF150T/150Z	EPI DF140T
型 式	17501F/17501Z	15001F/15001Z	14001F
全 長(mm)	839	839	779
全 幅(mm)	519	519	481
全 高(mm)	L:1,714(T)・X:1,841	L:1,714(T)・X:1,841	L:1,611・X:1,738
重 量(kg)	L:230(T)・X:240	L:229(T)・X:239	L:189・X:193
トランサム高(mm)	L:500(T)・X:627	L:500(T)・X:627	L:539・X:666
最大出力(kW [PS] /rpm)	128.7 [175] /5,800	110.3 [150] /5,500	103.0 [140] /6,000
全開使用回転範囲(rpm)	5,500~6,100	5,000~6,000	5,600~6,200
エンジンタイプ	DOHC 16バルブ	DOHC 16バルブ	DOHC 16バルブ
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	4×97×97	4×97×97	4×86×88
総排気量(cm ³)	2,867	2,867	2,045
燃料供給システム	EPI	EPI	EPI
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック
操船方式	リモートコントロール	リモートコントロール	リモートコントロール
点火プラグ	NGK BKR6E	NGK BKR6E	NGK BKR6E
点火方式	フルランジスタ式	フルランジスタ式	フルランジスタ式
エンジンオイル容量(ℓ)	8.0	8.0	5.5
発電装置	12V 44A	12V 44A	12V 40A
フューエルタンク容量(ℓ)	OP	OP	OP
チルト&トリム方式	P.T.T	P.T.T	P.T.T
減速比	2.50 (30:36×12:25)	2.50 (30:36×12:25)	2.59 (29:36×12:25)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	17海洋第0003号/17海洋第0004	17海洋第0001号/17海洋第0002	15海洋第024号/15海洋第025号

	EPI DF115T/90T	EPI DF70T/60T	EPI DF70TH
型 式	11501F/09001F	07001F/06001F	07001F
全 長(mm)	779	795	892
全 幅(mm)	481	435	435
全 高(mm)	L:1,556・X:1,683	L:1,493・X:1,620(70)	L:1,493・X:1,620
重 量(kg)	L:191・X:195	L:162・X:167(70)	L:165・X:170
トランサム高(mm)	L:539・X:666	L:520・X:647(70)	L:520・X:647
最大出力(kW [PS] /rpm)	DF115:84.6 [115] /5,500 DF90:66.2 [90] /5,000	DF70:51.5 [70] /5,500 DF60:44.1 [60] /5,000	51.5 [70] /5,500
全開使用回転範囲(rpm)	DF115:5,000~6,000 DF90:4,500~5,500	DF70:5,200~5,800 DF60:4,700~5,300	5,200~5,800
エンジンタイプ	DOHC 16バルブ	SOHC 8バルブ	SOHC 8バルブ
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	4×84×88	4×74×75.5	4×74×75.5
総排気量(cm ³)	1,950	1,298	1,298
燃料供給システム	EPI	EPI	EPI
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック
操船方式	リモートコントロール	リモートコントロール	ティラーハンドル
点火プラグ	NGK BKR6E	NGK BPR6ES	NGK BPR6ES
点火方式	フルランジスタ式	フルランジスタ式	フルランジスタ式
エンジンオイル容量(ℓ)	5.5	4.5	4.5
発電装置	12V 40A	12V 25A	12V 25A
フューエルタンク容量(ℓ)	OP	25	25
チルト&トリム方式	P.T.T	P.T.T	P.T.T
減速比	2.59 (29:36×12:25)	2.42 (12:29)	2.42 (12:29)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	15海洋第023号/15海洋第022号	15海洋第021号/15海洋第020号	15海洋第021号

船外機種名の説明

E. エレクトリックスターター仕様
R. リモートコントロール仕様
H. ティラーハンドル仕様
T. P.T.T仕様
Q. マニュアルトリム
& ガスアシストチルト仕様
Z. カウンターローテーション仕様

OP:オプション

PTT: パワートリム&チルト

●重量はプロペラ付の数値です。
(DF250/225/200/175/150はステンレスプロペラ、その他はアルミプロペラ)
●エンジン出力表示は、「PS/rpm」から「kW/rpm」に切り替わりましたが、本カタログでは参考値として旧単位を併記しております。

■主要諸元

	EPI DF50T/40T	EPI DF50TH	EPI DF50QH/40QH
型 式	05001F/04001F	05001F	05001F/04001F
全 長(mm)	756	852	852
全 幅(mm)	382	382	382
全 高(mm)	L:1,390・X:1,517	L:1,390	L:1,390・X:1,517
重 量(kg)	L:110・X:113	L:113	L:111・X:114
トランサム高(mm)	L:521・X:648	L:521	L:521・X:648
最大出力(kW [PS] /rpm)	DF50:36.8 [50] /6,200 DF40:29.4 [40] /5,500	36.8 [50] /6,200	DF50:36.8 [50] /6,200 DF40:29.4 [40] /5,500
全開使用回転範囲(rpm)	DF50:5,900~6,500 DF40:5,200~5,800	5,900~6,500	DF50:5,900~6,500 DF40:5,200~5,800
エンジンタイプ	DOHC 12バルブ	DOHC 12バルブ	DOHC 12バルブ
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	3×71×68.6	3×71×68.6	3×71×68.6
総排気量(cm ³)	814	814	814
燃料供給システム	EPI	EPI	EPI
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック
操船方式	リモートコントロール	ティラーハンドル	ティラーハンドル
点火プラグ	NGK DCPR6E	NGK DCPR6E	NGK DCPR6E
点火方式	フルランジスタ式	フルランジスタ式	フルランジスタ式
エンジンオイル容量(ℓ)	2.2	2.2	2.2
発電装置	12V 18A	12V 18A	12V 18A
フューエルタンク容量(ℓ)	25	25	25
チルト&トリム方式	P.T.T	P.T.T	マニュアルトリム&ガスアシストチルト
減速比	2.27 (11:25)	2.27 (11:25)	2.27 (11:25)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	15海洋第019号/15海洋第018号	15海洋第019号	15海洋第019号/15海洋第018号

船外機種種名の説明

E. エレクトリックスターター仕様
R. リモートコントロール仕様
H. ティラーハンドル仕様
T. P.T.T仕様
Q. マニュアルトリム
&ガスアシストチルト仕様
Z. カウンターローテーション仕様

OP:オプション

PTT:パワードリム&チルト

●重量はプロペラ付の数値です。

(DF250/225/200/175/150は
ステンレスプロペラ、その他はアルミ
プロペラ)

●エンジン出力表示は、「PS/rpm」から
「kW/rpm」に切り替わりましたが、
本カタログでは参考値として旧単位を
併記しております。

	DF30T	DF30QE	DF25R	DF25E
型 式	03001F	03001F	02502F	02502F
全 長(mm)	655	707	605	640
全 幅(mm)	380	380	415	415
全 高(mm)	L:1,342	L:1,342・X:1,469	1302	L:1302・LL:1396
重 量(kg)	L:95.5	L:96・X:99	76	L:79・LL:81
トランサム高(mm)	L:541	L:541・X:668	540	L:540・LL:634
最大出力(kW [PS] /rpm)	22.1 [30] /5,800	22.1 [30] /5,800	18.4 [25] /5000	18.4 [25] /5000
全開使用回転範囲(rpm)	5,500~6,100	5,500~6,100	4700~5300	4700~5300
エンジンタイプ	SOHC 9バルブ	SOHC 9バルブ	OHV4バルブ	OHV4バルブ
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	3×65×60	3×65×60	2×71×68	2×71×68
総排気量(cm ³)	597	597	538	538
燃料供給システム	キャブレター	キャブレター	キャブレター	キャブレター
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック	エレクトリック
操船方式	リモートコントロール	ティラーハンドル	リモートコントロール	ティラーハンドル
点火プラグ	NGK DCPR6E	NGK DCPR6E	NGK BKR6E	NGK BKR6E
点火方式	CDI	CDI	CDI	CDI
エンジンオイル容量(ℓ)	3.0	3.0	1.5	1.5
発電装置	12V15A	12V15A	12V15A	12V15A
フューエルタンク容量(ℓ)	25	25	25	25
チルト&トリム方式	P.T.T	マニュアルトリム&ガスアシストチルト	マニュアル	マニュアル
減速比	2.09 (11:23)	2.09 (11:23)	2.09 (11:23)	2.09 (11:23)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	—	—	17海洋第0012号	17海洋第0012号

	DF15E/9.9E	DF15/9.9	DF5	DF2
型 式	01501F/00991F	01501F/00991F	00501F	00201F
全 長(mm)	675	675	554	437
全 幅(mm)	320	320	309	262
全 高(mm)	L:1,220	L:1,220	S:1,064・L:1,191	962
重 量(kg)	L:48.5	L:45.0	S:26.0・L:27.0	13
トランサム高(mm)	L:554	L:554	S:442・L:569	435
最大出力(kW [PS] /rpm)	DF15:11.0 [15] /5,700 DF9.9:7.3 [9.9] /5,200	DF15:11.0 [15] /5,700 DF9.9:7.3 [9.9] /5,200	3.7 [5] /5,000	1.49 [2] /5,000
全開使用回転範囲(rpm)	DF15:5,400~6,000 DF9.9:4,900~5,500	DF15:5,400~6,000 DF9.9:4,900~5,500	4,500~5,500	4,750~5,250
エンジンタイプ	SOHC 4バルブ	SOHC 4バルブ	OHV 2バルブ	水冷4ストロークOHV
気筒数×シリンダー径×行程(mm)	2×58×57	2×58×57	1×62×46	1×48×38
総排気量(cm ³)	302	302	138	68
燃料供給システム	キャブレター	キャブレター	キャブレター	キャブレター
冷却方式	直接水冷	直接水冷	直接水冷	直接水冷
始動方式	エレクトリック・マニュアル併用	マニュアル	マニュアル	マニュアル
操船方式	ティラーハンドル	ティラーハンドル	ティラーハンドル	ティラーハンドル
点火プラグ	NGK BKR6E	NGK BKR6E	NGK BPR6ES	NGK CR6HSA
点火方式	CDI	CDI	CDI	ランジスタ
エンジンオイル容量(ℓ)	1.0	1.0	0.7	0.3
発電装置	12V 10A	12V 6A (OP)	12V 6A (OP)	12V 6A (OP)
フューエルタンク容量(ℓ)	12	12	1.5 (内蔵)	1.0 (内蔵)
チルト&トリム方式	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル
減速比	2.08 (12:25)	2.08 (12:25)	1.92 (12:23)	2.15 (13:28)
環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号	17海洋第0014号/17海洋第0013号	17海洋第0014号/17海洋第0013号	—	—